

Product Information

0077-000001

ZIMMER 5W-30 ECO POWER



Quality Classification

Specification

API SN Plus, API SP (RC), ILSAC GF-6A,

Chrysler MS-6395, dexos1™ Gen 2, Fiat 9.55535-CR, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B, Ford WSS-M2C961-A, GM 6094M.

RU. ZIMMER 5W-30 ECO POWER синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения Mid SAPS для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и прямым впрыском и без него. Он обеспечивает предотвращение преждевременного воспламенения топлива LSPI (Low Speed Pre Ignition), что предотвращает повреждение двигателя. ZIMMER 5W-30 ECO POWER отличается отличными характеристиками холодного пуска, минимальным расходом топлива, трением и износом. Увеличенные интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя.

Содержит: Фенол, додецил-, разветвленный; Цинк-бис [O, O-бис (2-этилгексил)] бис (дифтофосфат); дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые; Базовое масло - не указано **Меры безопасности:** Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Не допускать попадания в окружающую среду. Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от тепла. Отправьте содержимое/контейнер в пункт сбора вредных или специальных отходов. Срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на канистре.

DE. ZIMMER 5W-30 ECO POWER ist ein synthetisches MidSAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Es sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition), Motorschäden werden dadurch vermieden. ZIMMER 5W-30 ECO POWER zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Enthält: Phenol, Dodecyl-, verzweigt; Zinkbis[O,O-bis(2-ethylhexyl)]bis(dithiophosphat); Destillate (Erdöl), mit-Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert. **Sicherheitsmaßnahmen:** Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze schützen. Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter an einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle. Haltbarkeit – 5 Jahre ab Produktionsdatum. Das Herstellungsdatum und die Chargennummer sind auf dem Kanister angegeben.

EN. ZIMMER 5W-30 ECO POWER is a synthetic Mid SAPS low-friction engine oil for passenger car petrol and diesel engines with and without turbocharging and direct injection. It ensures the avoidance of premature fuel ignition LSPI (Low Speed Pre Ignition), which prevents engine damage. ZIMMER 5W-30 ECO POWER is characterized by excellent cold start properties, minimization of fuel consumption, friction and wear. Extended oil change intervals according to the manufacturer's instructions.

Contains: Phenol, dodecyl-, branched; zinc bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate); Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil-not specified. **Safety measures:** Harmful to aquatic life with long-lasting effects. Avoid release to the environment. Store in a cool dry place. Keep away from heat. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point. Storage period – 5 years following the date of manufacture. Date of manufacture and batch number are specified on the canister.

Parameters	Method	Results
Density @ 15°C	ASTM D1298	0.8533
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.82
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	232
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	10.87
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	64.72
Viscosity Index	ASTM D2270	160
Pour Point, °C	ASTM D6749	-39
Foaming Stability after 10 min.	ASTM D892	0/0/0