

Product Information

0077-000011

ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO



Quality Classification

Specification

API SN/CF, ACEA C2/C3

BMW Longlife-04, Chrysler MS-1106, dexos2™ (D23502BH374)

Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.51, MB 229.52 OV0401547 (nur Dieselmotoren), Renault RN0700/RN0710, VW 502 00/505.00/505.01

RU. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO синтетическое моторное масло с низким коэффициентом трения и пониженным содержанием сульфатной золы для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Он особенно подходит для самых современных дизельных двигателей с фильтрами твердых частиц. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO отличается отличными характеристиками холодного пуска, минимальным расходом топлива, трением и износом. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO обеспечивает ощутимую экономию топлива и сокращение выбросов за счет более низкой вязкости HTHS. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO помогает защитить окружающую среду. Увеличенные интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя.

Содержит: Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые; Базовое масло - не указано; Бензолсульфоновая кислота, метил-, моно-C20-24-разветвленные алкильные производные., Соли кальция; Кальций с длинной цепью алкирила сульфонат. **Меры безопасности:** Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Бензолсульфоновая кислота, метил-, моно-C20-24-разветвленные алкильные производные., Соли кальция, Кальций с длинной цепью алкирила сульфонат. Может вызывать аллергические реакции. Не допускать попадания в окружающую среду. Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от тепла. Отправьте содержимое/контейнер в пункт сбора вредных или специальных отходов. Срок хранения – 5 лет со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на канистре.

DE. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl mit reduziertem Sulfataschegehalt für PKW Otto- und Dieselmotoren. Es ist besonders für modernste Dieselmotoren mit Partikelfilter geeignet. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO sorgt durch eine gesenkte HTHS-Viskosität für eine messbare Kraftstoffersparnis und die Reduzierung der Emissionen. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO trägt zur Schonung der Umwelt bei. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Grundöl -nicht spezifiziert; Benzolsulfonsäure, methyl-, mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze; Langkettiges Calciumalkarylsulfonat. **Sicherheitsmaßnahmen:** Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze schützen. Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter an einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle. Haltbarkeit – 5 Jahre ab Produktionsdatum. Das Herstellungsdatum und die Chargennummer sind auf dem Kanister angegeben.

EN. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO is a synthetic low-friction engine oil with reduced sulphate ash content for passenger car gasoline and diesel engines. It is particularly suitable for the most modern diesel engines with particle filters. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO is characterized by excellent cold start properties, minimization of fuel consumption, friction and wear. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO ensures measurable fuel savings and a reduction in emissions thanks to a lower HTHS viscosity. ZIMMER 5W-30 FS FORMULA MULTI PRO helps protect the environment. Extended oil change intervals according to the manufacturer's instructions.

Contains: Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Base oil - not specified; Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl derivs., Calcium salts; Calcium long chain alkaryl sulfonate. **Safety measures:** Harmful to aquatic life with long-lasting effects. Avoid release to the environment. Store in a cool dry place. Keep away from heat. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point. Storage period – 5 years following the date of manufacture. Date of manufacture and batch number are specified on the canister.

Parameters	Method	Results
Density @ 15°C	ASTM D1298	0.8560
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.08
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	232
Viscosity @ 100°C, cSt	ASTM D445	11.0
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D445	63.89
Viscosity Index	ASTM D2270	165
Pour Point, °C	ASTM D6749	-36
Foaming Stability after 10 min.	ASTM D892	0/0/0